

轻质隔墙板、GRC板 无锡市

产品名称	轻质隔墙板、GRC板 无锡市
公司名称	无锡市新辉墙材有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	产地:无锡市 材质:发泡水泥 品牌:新辉墙材
公司地址	中国 江苏 宜兴市 和桥镇福巷桥工业园
联系电话	86 0510 87881890 13585036298

产品详情

产地	无锡市	材质	发泡水泥
品牌	新辉墙材	适用范围	酒店
规格	900*600*2800	型号	GRC
新型墙体材料			

1, 质轻 材料用特种水泥等多种无机材料及外加剂, 配合成浆料, 经向混合物中加入空气, 引成无数单孔微孔, 而成蜂窝状, 使产品中变得比木头还轻, 能浮在水面上。

2, 防火性能 新辉产品的原材料和产品均为无机物, 绝不燃烧。实验证明, 9cm厚墙体的防火能力可达3小时以上。可广泛用作防火墙。

3, 隔音性能 根据墙体厚度和表面处理方式不同, 新辉墙体可隔音40-50分贝。同时它也是一种良好的吸音材料。由于加入空气, 大大提高了产品的隔音效果。

4, 绿色环保性 由于这一产品不用土, 不用消耗, 并可利用工业废料, 是利国利民的好产品。经国家(防护)检测报告结论: 根据《建筑材料放射性核素限量》要求进行检测, 内照射指数为0.05, 外照射指数0.33, 其产销和使用范围不受限制, 因此是一种真正的绿色建材。

5, 尺寸精确 由于尺寸正确, 安装后表面平整, 对长短、大小可以进行随意切割, 安装十分方便。墙体成品虽光, 但通过安装时的喷毛或粘贴防裂网布后, 共墙面可直接进行油漆或涂料, 贴墙砖等装饰, 不会有脱落现象。

6, 强度高 由于加入防腐的短纤维为骨架, 浆料硬化后与纤维凝为一体, 大大增强了水泥的抗折、抗冲性能。经建科院检测: 均符合国家建材jp/t169-2005行业标准。

7, 施工便捷 由于是多孔, 再加上产品能钉, 能刨, 能钻等一般性机械加工, 故对水、电的管道安装及埋线等施工, 比所有墙板都方便。墙体安装与黏土实心砖、空心砖的小块湿法安装相比, 施工进度功效可以提高20倍以上, 可大大缩短建筑施工工期。

8, 经济性

从设计就用加气墙板为框架结构的内隔墙体比采用空心砖、泰柏板等的总造价可节省20%左右。

产品型号: 90型墙板 120型墙板。产品适用范围: 工业与民用建筑工程中的非承重内墙和隔音非承重墙高层建筑的分户、分屋及厨房、卫生间等非承重墙各种快装房、室内装修及快速组装的围墙壁工程。

物理力学性能

项目	检验结果	结论
	90型墙板	
单位面积重量 (kg/m ²)	36 ± 3	合格
抗弯均布荷载 (板自重倍数)	1.5倍	合格
隔音指数 (db)	43	合格
干缩值 (mm/m)	0.25	合格
面密度 (kg/m ²)	39.5	合格
耐火极限 (min)	不燃	合格
抗柔性冲击技能 (次)	承受30kg砂袋0.5米落差摆动冲击5次不出现贯通裂纹	合格
单点吊挂力 (n)	加载1000n静置24h后板面无裂缝	合格
放射性	内照射指数1ra 0.05外照射指数1ra 0.33	合格