

GRC、GM轻质隔墙板 江苏省宜兴市和桥镇

产品名称	GRC、GM轻质隔墙板 江苏省宜兴市和桥镇
公司名称	无锡市新辉墙材有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	产地:江苏省宜兴市和桥镇 材质:发泡水泥 品牌:新辉墙材
公司地址	中国 江苏 宜兴市 和桥镇福巷桥工业园
联系电话	86 0510 87881890 13585036298

产品详情

产地	江苏省宜兴市和桥镇	材质	发泡水泥
品牌	新辉墙材	适用范围	酒店
规格	2800*600*90	型号	90型 120型

本公司专业生产玻璃纤维增强水泥轻质隔墙板（grc板）、加气空心轻质隔墙板（gm板）。本产品是最理想的防火内隔墙经江苏省消防总队抽样，国家消防质量监督检验中心检验，耐火极限3小时以上。物理性能均符合国家建材gb/t19631-2005 gb/t169-2005 标准的要求。

1，质轻 材料用特种水泥等多种无机材料及外加剂，配合成浆料，经向混合物中加入空气，引成无数单孔微孔，而成蜂窝状，使产品中变得比木头还轻，能浮在水面上。

2，防火性能 新辉产品的原材料和产品均为无机物，绝不燃烧。实验证明，9cm厚墙体的防火能力可达3小时以上。可广泛用作防火墙。

3，隔音性能 根据墙体厚度和表面处理方式不同，新辉墙体可隔音40-50分贝。同时它也是一种良好的吸音材料。由于加入空气，大大提高了产品的隔音效果。

4，绿色环保性 由于这一产品不用土，不用消耗，并可利用工业废料，是利国利民的好产品。经国家（防护）检测报告结论：根据《建筑材料放射性核素限量》要求进行检测，内照射指数为0.05，外照射指数0.33，其产销和使用范围不受限制，因此是一种真正的绿色建材。

5, 尺寸精确 由于尺寸正确, 安装后表面平整, 对长短、大小可以进行随意切割, 安装十分方便。墙体成品虽光, 但通过安装时的喷毛或粘贴防裂网布后, 共墙面可直接进行油漆或涂料, 贴墙砖等装饰, 不会有脱落现象。

6, 强度高 由于加入防腐的短纤维为骨架, 浆料硬化后与纤维凝为一体, 大大增强了水泥的抗折、抗冲性能。经建科院检测: 均符合国家建材jp/t169-2005行业标准。

7, 施工便捷 由于是多孔, 再加上产品能钉, 能刨, 能钻等一般性机械加工, 故对水、电的管道安装及埋线等施工, 比所有墙板都方便。墙体安装与黏土实心砖、空心砖的小块湿法安装相比, 施工进度功效可以提高20倍以上, 可大大缩短建筑施工工期。

8, 经济性

从设计就用加气墙板为框架结构的内隔墙体比采用空心砖、泰柏板等的总造价可节省20%左右。

9, 适用范围:

工业与民用建筑工程中的非承重内墙和防火、隔音非承重墙及各种快装房、室内装修。