

ab双组份聚硫密封胶 资阳建筑聚硫密封胶 水库用

产品名称	ab双组份聚硫密封胶 资阳建筑聚硫密封胶 水库用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

使用时的温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。3、聚硫建筑密封膏（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜阴凉干燥处；在5 ~ 26 温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

双组份聚硫密封胶注意事项：1、松动沙石，利用切割机或抛光机2、油污，利用抛光机3、浮灰，利用吹风机4、界面必须保持干燥，一般要求混凝土湿度 15%，如湿度需要有特殊的处理5、防护胶带在施工结束后立即chuqu目前建筑使用的密封胶中，大部分是双组份聚硫密封胶。

双组份聚硫密封胶用途1、铁路、公路、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防水；2、密封预埋件周围的接缝（如：人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道）；3、密封H型钢材周围的接缝；4、密封粗糙表面（如：水泥墙）和混凝土地板之间的接缝；5、粘贴粗糙表面的条状密封条；6。

2、要填充背衬材料:按工程设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制:双组份聚硫密封胶的使用要按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

高模量聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。该产品位于工程结构的内露面，直接与饮用水，需要一定的抗老化和性。

夏天施工时，温度较高，双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些，冬天施工时，温度较低，凝固

的就稍微慢一些，在北方双组份聚硫建筑密封胶的寿命可达140年，在南方可达98年。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。