

# 铝箔波纹软管机 250 ( )

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 铝箔波纹软管机 250 ( )                        |
| 公司名称 | 东台市头灶镇昊达机械制造厂                          |
| 价格   | 面议                                     |
| 规格参数 | 适用风机:h-600<br>规格:h-600<br>使用温度:250 ( ) |
| 公司地址 | 东台市头灶镇建设七组                             |
| 联系电话 | 86 0515 85483268 15366517132           |

## 产品详情

适用风机 h-600 规格 h-600  
使用温度 250 ( )  
适用风机hp-600 hp-600  
品牌华朋 规格 hp  
弯曲强度90 型号 250 ( )  
材质铝箔 使用温度

可以加工60毫米到1200毫米的管的机械和模具。技术参数单层铝箔软管机型号hp-1200-a卷圆直径 60- 1200mm铝箔厚度0.25mm铝箔宽度35-45mm进料速度40m/min成型速度2m/min主机功率1.5kw工作温度80 加热器功率2.4kw设备净重350kg设备毛重400kg设备尺寸2350mm\*1000mm\*1520mm包装尺寸2400mm\*1050mm\*1620mm技术参数双层铝箔软管机型号hp-1200-b卷圆直径 100- 1200mm铝箔厚度0.05-0.15mm铝箔宽度35-45mm进料速度40m/min成型速度1.80m/min主机功率1.5kw × 2工作温度80 加热器功率2.4kw设备净重700kg设备毛重800kg包装尺寸4000mm\*1000mm\*1500mm设备尺寸2050mm\*1050mm\*1600mm