

安装钢丝网架珍珠岩夹芯板

产品名称	安装钢丝网架珍珠岩夹芯板
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	150.00/件
规格参数	品牌:墙小暖 厚度:100 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

安装钢丝网架珍珠岩夹芯板

6.2.1 钢丝网架珍珠岩夹芯板安装应在主体工程基本完成后，承重墙、柱体粉刷及楼地面找平前进行。先清理楼地面，按单项工程平面设计的隔墙位置尺寸，分别在楼地面、梁板底面和墙柱面上放线。

6.2.2 按节点要求的间距位置钻孔、埋设钢筋、L型码等配套配件。

6.2.3 安装钢丝网架珍珠岩夹芯板，每块板缝间、墙、梁接口、阳角、阴角、门窗洞口等处均应按图中节点构造采用配套的网片硬盖加强，用镀锌钢丝绑扎牢固，钢丝网架珍珠岩夹芯板边钢丝网与加强网交点应全部扎牢，其余部分交点可间隔交错扎牢，不应有变形漏扎现象。

安装钢丝网架珍珠岩夹芯板

6.2.1 钢丝网架珍珠岩夹芯板安装应在主体工程基本完成后，承重墙、柱体粉刷及楼地面找平前进行。先清理楼地面，按单项工程平面设计的隔墙位置尺寸，分别在楼地面、梁板底面和墙柱面上放线。

6.2.2 按节点要求的间距位置钻孔、埋设钢筋、L型码等配套配件。

6.2.3 安装钢丝网架珍珠岩夹芯板，每块板缝间、墙、梁接口、阳角、阴角、门窗洞口等处均应按图中节点构造采用配套的网片硬盖加强，用镀锌钢丝绑扎牢固，钢丝网架珍珠岩夹芯板边钢丝网与加强网交点应全部扎牢，其余部分交点可间隔交错扎牢，不应有变形漏扎现象。