

烟管设备 200

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 烟管设备 200 |
| 公司名称 | 东台市头灶镇吴达机械制造厂 |
| 价格 | 30000.00/台 |
| 规格参数 | 适用风机:100-200 规格:200 抗压强度:78-709 |
| 公司地址 | 东台市头灶镇建设七组 |
| 联系电话 | 86 0515 85483268 15366517132 |

产品详情

| | | | |
|-------|---------|-------|-----|
| 适用风机 | 100-200 | 规格 | 200 |
| 抗压强度 | 78-709 | 弯曲强度 | 90 |
| 使用温度 | 100 () | | |
| h-600 | 型号 | h-600 | |
| 弯曲强度 | 90 | 使用温度 | |

材质 铝箔

| | |
|-------------|--------------|
| 适用风机hp -600 | hp-600 |
| 密度90 | 规格 hp |
| 弯曲强度90 | 品牌 |
| 材质铝箔 | 使用温度 250 () |

可以加工60毫米到1200毫米的管的机械和模具。技术参数单层铝箔软管机型号hp-1200-a卷圆直径 60- 1200mm铝箔厚度0.25mm铝箔宽度35-45mm进料速度40m/min成型速度2m/min主机功率1.5kw工作温度80 加热器功率2.4kw设备净重350kg设备毛重400kg设备尺寸2350mm*1000mm*1520mm包装尺寸2400mm*1050mm*1620mm技术参数双层铝箔软管机型号hp-1200-b卷圆直径 100- 1200mm铝箔厚度0.05-0.15mm铝箔宽度35-45mm进料速度40m/min成型速度1.80m/min主机功率1.5kw × 2工作温度80 加热器功率2.4kw设备净重700kg设备毛重800kg包装尺寸4000mm*1000mm*1500mm设备尺寸2050mm*1050mm*1600mm

