

遇水膨胀止水胶PJ220型 PJ400型

产品名称	遇水膨胀止水胶PJ220型 PJ400型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/支
规格参数	标准:国标 规格:600ml/支 包装:纸箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

遇水膨胀止水胶的膨胀率

遇水膨胀止水胶的膨胀率一般分为两种，一种是体积膨胀率在200%-400%之间，通常称为PJ220型，一种是体积膨胀率大于400%的，通常称为PJ400型。在大家选购时，需要根据工程实际情况而定。

如何检测遇水膨胀止水胶的膨胀率

检测遇水膨胀止水胶的膨胀率的方法是先将被测止水胶挤出一段胶条，等遇水膨胀止水胶的胶条完全固化后，再将止水胶的胶条浸泡入水中，再等72小时后可查看膨胀后的体积变化，与浸泡前的体积做对比。就能检测出膨胀率的是否符合要求。值得注意的是遇水膨胀止水胶在24小时内表面出现干固，但这时遇水膨胀止水胶是没有完全固化，所以不能做浸泡试验，会影响试验结果。

遇水膨胀止水胶的包装规格

遇水膨胀止水胶的外包装为铝箔袋装，这种包装比普通塑料袋装要好，不易破损且耐老化。遇水膨胀止水胶一支体积为600ml，重量约0.75公斤。遇水膨胀止水胶20支装入纸箱，箱内一般配用打胶用的尖嘴子。

。