

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板填充墙系统性能

产品名称	钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板填充墙系统性能
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	350.00/件
规格参数	品牌:墙小暖 厚度:100 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

项目		性能指标
耐候性	性能	表面无渗水裂纹、空鼓、剥落现象
	拉伸粘结强度	N 0.10MPa
吸水量		系统在水中浸泡1h后的吸水量W 500g/m ²
抗冲击性		建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位：10J; 建筑物二层以上墙面部位等不易受碰撞部位：3J级
水蒸气透过湿流密度		N 0.85g/ (m ² -h)
耐冻性	性能	80次冻融循环后，系统无空鼓、脱落，无渗水裂缝
抹面层不透水性		2h不透水
单点吊挂力		31kN
空气声隔声性能		\45dB
耐火极限		N4h

0.10MPa,且破坏部位应位于保

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板填充墙系统性能

项目		性能指标
耐候性	性能	表面无渗水裂纹、空鼓、剥落现象
	拉伸粘结强度	N 0.10MPa
吸水量		系统在水中浸泡1h后的吸水量W 500g/m ²
抗冲击性		建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位：10J; 建筑物二层以上墙面部位等不易受碰撞部位：3J级
水蒸气透过湿流密度		N 0.85g/ (m ² -h)

耐冻性	性能	80次冻融循环后，系统无空鼓、脱落，无渗水裂缝
	抹面层不透水性	2h不透水
	单点吊挂力	31kN
	空气声隔声性能	\45dB
	耐火极限	N4h

0.10MPa,且破坏部位应位于保

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板填充墙系统性能