

网带烘干机厂家 科力达 山东烘干机

产品名称	网带烘干机厂家 科力达 山东烘干机
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

网带烘干设备由布料装置、干燥室、主传动系统、蒸汽管路系统、供风系统、风道、排湿系统、底架及控制系统等部分组成。

1、布料装置

布料装置是物料进入料斗通过其星形布料器均匀地铺在*环网带上。布料器的动力由干燥室的*环网带的主动轴传给。

2、干燥室

干燥室内上下安装了一环输送网带，每环输送带由主动轴和被动轴支承（其轴承座为可动式，网带烘干机设备，用于调节牵引链的张紧度）。输送带两侧的牵引链与各轴上的相应的牵引链轮啮合。牵引链的节距为76.2毫米，制药厂烘干机，每节链板上均有一个滚子，可在干燥室两侧墙板的导轨上滚动，以改善牵引链及传动轴的受力情况。两条牵引链内侧链板各有一个偏置的销轴，相对铰接一根小直径的钢管，用于支承一环不锈钢丝网带。输送带运行时，网带不受驱动拉力，因而有较长的使用寿命。各输送带主动轴上的链轮由主传动链联动运行，物料由上而下，依次向相反的方向传送，后落入机体外的容器里或输送带上。

网带式烘干机有机头、烘干段、机尾、网带、传动装置、进风管、出风管、风机（热风源另置）等组成

网带式烘干机主要原理是将物料均匀的平铺在网带上，由传动装置拖动在干燥机内往返移动，热风在物料间穿流而过，水蒸气从排湿孔中排出，从而达到干燥的目的。网带采用12-60目的钢丝网带，箱体长度由标准段组合而成，山东烘干机，为了节约场地，可将烘干燥机制成多层式，常见的有三层、五层、长度6-40m，有效宽度0.6-3.0m。

【网带烘干机主要应用范围】：带式烘干机是常用的连续式干燥设备，可广泛应用在化工、食品、建材、电子等行业，特别适用于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对滤饼类的膏状物料，也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。

科力达**【网带烘干机】**主要特点：

每台带式干燥有独立的传动装置，网带烘干机厂家，物料停留时间可调，操作弹性大，以增强被干物料受热的均匀性，确保终水份均匀一致；

网带烘干机厂家-科力达(在线咨询)-山东烘干机由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司为客户提供“污泥烘干设备,污泥减量设备,污泥干化设备,污泥干燥设备”等业务，公司拥有“科力达”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。 ，在山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：宁经理。