

# 机电工程高压35kw汽油发电机

产品名称	机电工程高压35kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	62800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

机电工程高压35kw汽油发电机汽油发电机组冷却水量不足会降低其冷却效果，汽油机因得不到有效的冷却而过热;冷却水、机油的油温过高，也会引起汽油机过热。此时大泽动力静音汽油发电机组气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。大泽动力静音汽油发电机组过热还会恶化汽油机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。

自备应急发电机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置,并具有连续三次自起动的功能。我们既要关爱地球环境，又必须成为对全社会尽到积极的社会责任的企业。

机电工程高压35kw汽油发电机适用范围广、出色的静音效果、优异的省油性能、独特的并联运行功能、轻巧化设计、输出高品质的电源、的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。既保证排风的通畅，又保证了噪音不至于传播；箱体四周铺设吸音棉及金属穿孔板；箱内地板铺设防浮雕花纹铝板、木棉地板。降噪音效为65-75db 7米以外测。

集装箱汽油发电机适合大容量野外作业，宾馆，降低噪音给人们提供了个良好的工作环境，同时外面的箱体同样保护了内部的机器不受空气的污染。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：400/500kg

外形尺寸：1480\*780\*1060mm