

机房环境运行采购40kw汽油发电机

产品名称	机房环境运行采购40kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	64800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

机房环境运行采购40kw汽油发电机大泽静音汽油发电机采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。大泽汽油发电机是采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性的汽油发电机组。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，此外，次系列汽油发电机还有良好的经济性，良好的高原适应能力。

优质的质量赢得了客户的一致好评和信赖。汽油发电机组是采用中德合资系列发动机为引擎,其可靠性强,赢得军队,工程,工矿企业的依赖。

机房环境运行采购40kw汽油发电机发电机采用简化的转子结构，有并联磁场结构和串联磁场结构两种：并联磁场结构的转子采用铸造压制而成，永磁体嵌放在里面，转速高。串联磁场结构的转子采用钢结构，永磁体嵌放在表面，转子表面磁感应强度高、整体结构牢固可靠。由于转子结构的简化，使得发电机内部结构紧凑，转子转动惯量小，实用转速增加，因此，提高了比功率（功率与体积的比值）低速发电性能好，永磁式发电机的低速发电性能好，输出功率高。

在怠速运行时，永磁发电机的输出功率比励磁式发电机的输出功率要高一倍。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：450/550kg

外形尺寸：1480*780*1060mm