

# 安全网生产厂家 捷睿斯建材 宜宾安全网

产品名称	安全网生产厂家 捷睿斯建材 宜宾安全网
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）
联系电话	15223695665

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：渝北区捷睿斯建材经营部

### 安全网的使用注意事项

- 1、安全网的每根系绳都应系于构架系统，四周边绳(边缘)应与支架贴紧，系结应符合打结方便、连结牢固又容易解开，工作中受力不散脱的原则。有筋绳的安全网安装时还应把筋绳连接在支架上。
- 2、平网网面不宜绷得过紧，平网与下方物体表面的较小的距离应不小于3m。两层平风间距不得超过10m。
- 3、立网面应与水平面垂直，并与作业边缘较大间缝不超过10cm。
- 4、安装后的安全网应经专人检验后，方可使用。
- 5、建筑安全网厂家建议对使用中的安全网，应进行定期或不定期的检查，并及时清理网上落物。当受到较大冲击后应及时更换。

重庆捷睿斯建材专门提供建筑防水类止水钢板，止水条；防护类施工用品以及加固类山型卡，丝杆等建筑工程施工材料。公司在行业沉淀超过10余年经验，一直专注生根建筑行业为客户提供服务。

## 安全网在建筑施工中起到的一个重要作用

高处作业部位的下方必须挂安全网；当建筑物高度超过4m时，宜挂安全网，必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网，以后每隔4m再设一道固定安全网；在外架、桥式架，安全网生产厂家，上、下对孔处都必须设置安全网。

安全网的架设应里低外高，安全网多少，支部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网较低点与下方物体表面距离要大于3m。安全网架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，防坠落安全网，撑杆间距不得大于4m。

安全网的材料，应比重小、强度高、耐磨性好、延伸率大和耐久性较强。此外还应有一定的耐气候性能，受潮受湿后其强度下降不太大。目前，安全网以化学纤维为主要材料。同一张安全网上所有的网绳，都要采用同一材料。不论用何种材料，每张安全网的重量一般不宜超过15kg，并要能承受800N的冲击力。

自JGJ 59-99(建筑施工安全标准)实施后，P3×6的大网眼的安全平网就只能在电梯井里、外脚手架的跳板下面、脚手架与墙体间的空隙等处使用。

安全网生产厂家-捷睿斯建材(在线咨询)-宜宾安全网由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事钢笆网，建筑钢笆网，钢笆网厂家的厂家，欢迎来电咨询。