

# 天车抓斗4\*10+4\*2.5电缆，抓斗电缆

产品名称	天车抓斗4*10+4*2.5电缆，抓斗电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

天车抓斗4\*10+4\*2.5电缆结构优势：

天车抓斗4\*10+4\*2.5电缆常用的芯数结构是4芯的，也可以是3+1，4+1,4+2,4+3等等不同的结构，芯线平方大小有16平方，25平方，35平方，50平方等，具体的结构可以按要求加工定制。天车抓斗4\*10+4\*2.5电缆，抓斗电缆，上海科邦特种电缆厂。天车抓斗4\*10+4\*2.5电缆是采用内外双护套的结构保证线缆具有很好的耐磨性能，在内层护套里还有高强度抗拉钢丝填充抗拉，保证线缆的抗拉强度，在内外双层护套直接还加有进口凯夫拉防弹丝编织网超强抗拉，线缆具有良好的防海水腐蚀、防晒、防紫外线、抗拉老化、抗拖拽、抗拉、耐卷放等优异的性能。

天车抓斗4\*10+4\*2.5电缆特性：

天车抓斗4\*10+4\*2.5电缆产品性能佳，使用安全，具有极好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性，缆芯之间加有黄麻强承载，芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有进口纺伦纱可供选择。天车抓斗4\*10+4\*2.5电缆，抓斗电缆，上海科邦特种电缆厂。

天车抓斗4\*10+4\*2.5电缆应用范围：作为船用抓斗机、斗轮机、垂直升降机或起重机连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。

天车抓斗4\*10+4\*2.5电缆结构：

导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准

天车抓斗4\*10+4\*2.5电缆技术参数：

工作电压 $U_0/U$ ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20 )

弯曲半径：固定安装：6\*D

移动安装：10\*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS