

医用救援车20kw汽油发电机三相

产品名称	医用救援车20kw汽油发电机三相
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO20 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

医用救援车20kw汽油发电机三相，

使用方法：机器购买后，先按量加入适当的汽油和机油，汽油是90#或者93#的一般加油站都能买到，机油是普通汽车使用的即可，燃料非常好买；然后直接开启开关(发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了)，然后即可把需要带的的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议使用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保护说的比较详细，同时也是为了安全使用！

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音（db）7M：68-75

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

在进行放水的时候不能将放水开关打开后便不去管它了，而是要在周边注意观察水流的具体状况，主要查看水流是否顺畅，看看水流是否出现变小或时快时慢的现象。若出现这些情况，则是说明冷却水中含有杂质，阻碍水的正常流出，此时好的办法就是将放水开关拆下来，让冷却水直接从机体内流出来。若

是发现水流仍然是不顺畅的话，那么这个时候就应该使用铁丝等较硬且细长的钢性物品进行疏通，直到水流畅通为止。