玉林JPZ(II)盆式橡胶支座厂家

产品名称	玉林JPZ(II)盆式橡胶支座厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:GD/DX/SX 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

我厂盆式橡胶支座国标价廉,产品已发往柳州市融安县长安镇长安大桥,桂林市兴安县灵渠娘娘桥〖沧浪桥、天后桥〗,北海市合浦县廉州镇惠爱桥,钦州市浦北县龙门镇江口大桥,玉林市博白县绿珠大桥〖南流江大桥〗,百色市靖西市湖润镇古龙山大桥【合那高速桥】等地。在求得桥梁的恒载和活载支座反力之和后,便可确定所选用的盆式橡胶支座的容许承载力。确定支座容许承载力时,一般应使支座的大反力不要超过其容许承载力的5%。但需要注意的是,支座的容许承载力并不是选择愈大愈好,这是因为一:容许承载力大,支座尺寸也就较大,这样会加大墩台尺寸,不仅造成浪费,也不美观。第二:更重要的是支座中四氟活板的摩擦系数与支座正压力成反比,如果支座反力比支座容许承载力小得多,则摩擦系数会大大增加,导致墩台和基础所受的水平力大幅度增加,这将更为不利。因此设计时不必担心支座的安全储备。

JPZ材质优良桥梁支座主要钢材是采用Q345热轧钢板,提高了支座整体受力性能。耐磨材料采用改性超高分子量聚乙烯,提升了支座的耐磨性能,滑动性能和使,用寿命;优质材料的采用有效的减小力支座的结构尺寸减轻了重量,降低了造价。JPZ橡胶支座安装方便桥梁橡胶支座采用套筒以及锚栓与墩、梁连接,安装方便,更容易更换。

JPZ系列盆式橡胶支座构造和合理,性能优良,安装方便,耐久性好,JPZ系列盆式支座水平承载力JPZ-水平承载力为支座竖向承载力的10%,一般适用于地震动峰值加速度为0.05g地区的桥梁;JPZ-水平承载力为支座竖向承载力的15%,一般适用于地震动峰值加速度为0.10g地区的桥梁;JPZ-水平承载力为支座竖向承载力的22.5%,一般适用于地震动峰值加速度为0.15g地区的桥梁;其他合成橡胶。玉林JPZ(II)盆式橡胶支座厂家,产品已发往重庆,长沙,昆明,福州,南平,南宁,内江,宜宾,宜昌,潜江,遵义,玉林,贺州,温州,台州,黔南,九江,抚州等地。