

贵港GPZ(II)盆式橡胶支座厂家——真诚报价

产品名称	贵港GPZ(II)盆式橡胶支座厂家——真诚报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	12.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:GD/DX/SX 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

贵港GPZ(II)盆式橡胶支座厂家——真诚报价，产品已广泛用于：桂林市全州县一板大桥，防城港市东兴市中越大桥，百色市右江区阳圩镇华村特大桥，河池市凤山县江洲瑶族乡江洲仙人桥，崇左市大新县雷平镇安平仙河景区皇光桥等工程项目。GPZ盆式橡胶支座的产品特点 1、GPZ盆式橡胶支座采用不锈钢板与聚四氟乙烯模压板简的平面滑移作为支座的滑移面，具有低的摩擦系数，承载能力大、变形小、耐磨耗、抗腐蚀能力强。 2、采用密封的橡胶圈不但大大提高了支座的承载能力及橡胶的寿命，更为重要的是保证了支座具有灵活的转动性能及良好的缓冲性能。 3、支座的构造简单、重量轻、价格便宜。具有明显的经济效果。 4、支座建筑高度低，对桥梁设计非常有利。

GPZ公路桥梁盆式橡胶支座的分类: 1.按活动方式可以分为：

- a、双向活动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX；
 - b、单向活动支座：具有竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX；
 - c、固定支座：仅具有竖向转动性能，代号为GD。
- 2.适用温度范围可以分为：
- a.常温型支座：适用于-25 ~ +60 ；
 - b.耐寒型支座：适用于-40 ~ +60 代号为F。
- 3.按技术性能可以分为: a.支座竖向转角 40 ；
- b.竖向承载力1000-50000KN共分28级，非滑移表面的水平承载力为竖向的10%；
 - c.摩擦系数：常温型 μ 0.04；耐寒型 μ 0.06

盆式橡胶支座压缩变形值不得大于支座总高度的2%，盆环的径向变形不得大于盆环外径的0.5%。其中固定式非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。抗震型橡胶支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20%。支座转动角度不小于0.02rad。在支座中添加5201硅脂润滑后，常温型活动支座设计摩阻

系数小取0.03.加5201硅脂润滑后，耐寒型活动支座设计摩阻系数小取0.06。长信盆式橡胶支座已发往长沙，昆明，玉林，贵港，贺州，重庆，九江，宜昌，襄阳，潜江，荆州，黄冈，恩施，遵义，铜仁，贵阳，抚州，金华，宁波，南宁等地。