

广东 百万像素高清扫描模组扫码设备

产品名称	广东 百万像素高清扫描模组扫码设备
公司名称	杭州城章科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	GROW城章:扫描系列 产品型号:GM69 通信接口:UART、USB
公司地址	杭州市下城区石桥路279号29幢107、108室
联系电话	0571-86688123 19816887673

产品详情

GM69是一款百万像素的高清扫描引擎模组，芯片化智能图像识别技术，集成度高、尺寸精巧，可以非常方便的集成于各种工业设备及应用环境中。

自带灯光功能，白光照明，红光对焦，自动感应扫描，黑暗环境也能正常识读解码。

产品参数

扫描性能	传感器	1280*800 CMOS	
	照明	白光 LED	
	对焦	红光 LED	
	识读 码制	2D	QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417, Maxicode, 汉信码
		1D	EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey
			GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, GSI Composite
Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5			

识读精度	1D 4mil, 2D 7.54mil		
景深	EAN-13	35mm-220mm (13mil 13字节)	景深可根据要求做调整
	Code 39	30mm-135mm (5mil 4字节)	
	QR Code	45mm-460mm (20mil 16字节)	
	Data Marix	25mm-180mm (10mil 20字节)	
	PDF417	30mm-160mm (6.67mil 7字节)	
对比度	25%		
扫描角度	转角 360°, 仰角 ± 55°, 偏角 ± 55°		
视场角	H:52° V:38°		
机械/电气参数	通讯接口	TTL-232, USB (HID-KBW、虚拟串口)	
	外观尺寸	54.8(W)*31.5(D)*13(H)mm	
	工作电压	DC 5 V	
	工作电流	180mA	
	待机电流	USB:50mA; TTL:8mA	
环境参数	工作温度	-20 ~+50	
	储存温度	-40 ~+70	
	工作湿度	5%~95% (无凝结)	
	环境光照	0~100000LUX	

UART 通信接口定义

引脚号	名称	定义	描述
1	5V	电源输入	电源正5V输入端
2	TX	数据发送	串行数据输出, TTL逻辑电平
3	RX	数据接收	串行数据输入, TTL逻辑电平
4	GND	电源和信号地	电源和信号地

USB 通信接口定义

引脚号	名称	定义	描述
1	5V	电源输入	电源正5V输入端
2	D+	数据发送	USB数据线
3	D-	数据接收	
4	GND	电源和信号地	电源和信号地