

南通干挂空心陶瓷板质量检测机构

产品名称	南通干挂空心陶瓷板质量检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

干挂空心陶瓷板检测标准为GB/T 27972-2011《干挂空心陶瓷板》，其中对干挂空心陶瓷板检测项目指标及方法等作出规定，

1.范围

本标准规定了干挂空心陶瓷板的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和使用说明书。

本标准适用于建筑装饰上使用的干挂空心陶瓷板。

2.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是

不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3810.1 陶瓷砖试验方法 第1部分:抽样和接收条件

GB/T 3810.2 陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验

GB/T 3810.3 陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定

GB/T 3810.4 陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定

GB/T 3810.5 陶瓷砖试验方法 第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性

GB/T 3810.8 陶瓷砖试验方法 第8部分:线性热膨胀的测定

GB/T 3810.9 陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定

GB/T 3810.12 陶瓷砖试验方法 第12部分:抗冻性的测定

GB/T 3810.13 陶瓷砖试验方法 第13部分:耐化学腐蚀性的测定

GB/T 3810.14 陶瓷砖试验方法 第14部分:耐污染性的测定

GB/T 9195 陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语

3.术语和定义

GB/T 9195界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 干挂 dry-hanging

采用金属配件将板材牢固悬挂在结构体上形成饰面的一种施工方法的简称。

3.2 空心陶瓷板 hollow ceramic slab

由粘土和其他无机非金属原料经混练、挤出成型和烧成等工序而制成的,用作建筑装饰的空心板状陶瓷制品。

3.3 正面 front side

安装在建筑物上的可见装饰面。

3.4 有效宽度 valid width

单件产品正面宽度(W),见图1。

3.5 承载力部分壁厚 thickness of load parts

4.分类

4.1 按干挂空心陶瓷板表面特性分类：

a) 无釉干挂空心陶瓷板;

b) 有釉干挂空心陶瓷板。

4.2 按干挂空心陶瓷板吸水率(E)分类：

a) E ≤ 0.5%瓷质干挂空心陶瓷板;

b) 0.5%