

水性油漆漆雾凝聚剂AB剂 悬浮剂 破乳剂

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 水性油漆漆雾凝聚剂AB剂 悬浮剂 破乳剂 |
| 公司名称 | 苏州捷诺环保有限公司（销售部） |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州工业园区扬东路277号晶汇大厦715-716室 |
| 联系电话 | 0512-62921286 13915537113 13915537113 |

产品详情

本品分a剂和b剂两种组份，在湿式喷漆处理设备中使用后，可有效消除粘附在设备管道及泵体内部的油漆，防止水路、气路堵塞。落在水中的油漆凝聚成多孔状结块，漂浮在水面，便于打捞，延长设备的使用寿命，改善喷漆房工作环境，提高工件涂装质量,不需更换循环水，本品适用于所有的漆种（包括水性漆、uv漆）。确定用量本品a剂的用量为过喷漆量之10%，b剂用量一般与a剂相同，实际用量根据现场运行情况调整。添加方法（初次使用应在喷漆前先加入循环水总量1kg/t的a剂让其完全溶解）人工添加（每天至少添加1次，如条件允许可平均分为2次、4次则效果更佳）将a剂倾倒在水池的电机抽水口附近，间隔数小时后将b剂倾倒在回水口处。自动添加（效果更显著）用计量泵设定好流量后持续均匀地将a剂添加在循环水池的电机抽水口处（如能直接打进抽水管内更好），b剂同样用计量泵持续添加在回水口处。