

行车手柄控制电缆 镀锌软钢丝加强抗拉

产品名称	行车手柄控制电缆 镀锌软钢丝加强抗拉
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	10.00/米
规格参数	标柔电缆:BRMCFLEXCS RVV2G:定制 上海:柘林镇浦卫公路6169号
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

行车手柄控制电缆具备优质的抗拉性能和高柔性柔韧性能，适合长期悬挂使用。电缆加强件采用“镀锌软钢丝绳”由0.1mm线径的软钢丝绞合而成，支持成品电缆现场弯曲扭转使用，并不会出现断芯、护套开裂的问题等。

基本概述：

应用与起重机行车设备中的控制线缆，一般为单钢丝加强或双钢丝承载，因外形态像葫芦一样，因此得名“葫芦电缆”外被采用丁晴弹性体材料，具备防水、抗暴晒、抗紫外线等特点，使用寿命是常规橡套材料的1-2倍之久。

安装参数：

这两根负载绳有超长的长度（断裂强度为1000N，高度可达50米）

额定电压：450/750V测试电压: 2500V弯曲半径：20×电缆外径温度范围：移动安装：- 15 ~ +70 ,固定安装：-30 ~ +70

行车手柄控制电缆结构特点：

- 1、额定电压：450/750V2、测试电压: 2500V3、弯曲半径：20×电缆外径4、温度范围：移动安装：- 15 ~ +70 ,固定安装：-30 ~ +70