

QYW25-70型风动排沙排污潜水泵

产品名称	QYW25-70型风动排沙排污潜水泵
公司名称	济宁国龙物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市中区古槐路
联系电话	86-05373368086 13475767592

产品详情

QYW25-70型风动排沙排污潜水泵

型号	QYW25-70	流量	25 (m ³ /h)
扬程	70 (m)		

在新的QYQ17-70型风泵基础上设计了QYW25-70型风动污水潜水泵。该泵外形美观，体积小，重量轻，流量大，过流部分采用下吸式结构，叶轮为半开式改用HT200材质，可通赤 ≤ 14 mm颗粒。排污能力强，不会因为小固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。该泵总体结构简单，装拆及维护保养移动方便，在含有瓦斯与煤尘的作业面使用绝对安全可靠，并在排气口配有先进新颖的消声器，大大降低了噪音量，实测 ≤ 70 db(A),大大改善了井下使用的工况条件。

主要技术参数

型号	扬程	流量	使用风压	耗气量	总重	转速	外形尺寸(mm)
	(m)	(m ³ /h)	(兆帕)	(米 ³ /分)	(kg)	(转/分)	(L × W × H)

新泵在使用这前，须在地面试运转一次，气压在 0.4---0.5i

兆帕时，开泵十分钟左右，检查运转是否正常，上水量是否符合要求，启动是否灵活。 2.

进气橡胶夹布胶管内径不得小于 25 毫米，工作气压不得低于 0.4 兆帕，否则会影响正常工作。 3. 在安装快换管接头时，要先将管内和接头处的杂质吹净，保证进气的干燥清洁，以免杂质进入壳体内，造成零部件磨损或将转子卡住不能运转。 4.

开泵前，油雾器内要装满润滑油，并按要求调好油阀。工作过程中，应按规定每间班向油雾器内注入 HJ10 或 HJ20 机械油一次。不得在无润滑油情况下作业，也汪得以润滑脂代用。 5.

叶轮螺母一定要加垫止退垫圈，以防止转子倒转时回松，造成叶轮下沉和泵体摩擦。 6. 在更换叶片各密封圈等易损件的装拆过程中，不能用重锤敲击，以免损害内部零件的配合精度。一般在连续使用十五天左右后，应将风泵打开清洗一次，进行维护保养。 7.

风泵转速较高，靠气，水冷却，切勿长时间地空载运转，以免内部零部件发热烧损。 8.

污水风泵可在含岩粉泥沙较多的浊水中使用，可通过 $\leq 14\text{mm}$

颗粒，不会因小固体颗粒或纤维的吸入而堵塞，也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。 9.

排气管应露出水面，不能从排气管进水各其它杂质，以免气缸内部零件锈蚀或将叶子，转子卡住。 10. 风泵如须长期存放，应拆卸洗清，涂油封存，以防内部零件锈蚀。主要技术参数型号扬程流量使用风压耗

气量总重转速外形尺寸(mm) (m) (m³/h) (兆帕) (米³/分) (kg) (转/分) (L × W × H) (不包括接头和消声器)

QYW25-70 70~10 25~38 0.4~0.7 5~6 31 3500~4000 350 × 200 × 500