

ZW型自吸无堵塞排污泵

产品名称	ZW型自吸无堵塞排污泵
公司名称	济宁国龙物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市中区古槐路
联系电话	86-05373368086 13475767592

产品详情

ZW型自吸无堵塞排污泵

ZW型自吸式无堵塞排污泵，是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能，借鉴国外同类产品之优点，研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀，不需灌引水，又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体，完全减轻人力的劳动强度，而且安装使用方便，极少维修，性能达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

性能及优点 集自吸和无堵塞排污于一体采用轴向回流外混式。自吸性能可靠，排污能力强，高效节能，使用维修方便。 **应用范围** 适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的输送。

型号意义：

ZW 50-15-30 P B ZW – 自吸式无堵塞排污泵50 – 进口直径 (mm) 15 – 额定流量 (m³/h) 30 – 额定扬程 (m) P – 不锈钢材质 B – 防爆电机

产品优点：

- 1、排污能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了泵高效且无堵塞。
- 2、高效节能：采用优秀水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%。
- 3、自吸性能好：自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间更短。

技术参数 流量：5-800m³/h 扬程：10-80m 功率：2.2-55KW 转速：1450-2900r/min
口径： 25- 300 介质温度： 80 PH值：6~9 不锈钢2~13 自吸高度：4.5~5.5m