陶瓷X射线管系列工业X射线探伤机

产品名称	陶瓷X射线管系列工业X射线探伤机
公司名称	丹东荣华射线仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省丹东市振兴仪器仪表工业基地文庆路70-29（东）
联系电话	86-4152256153 13470000606

产品详情

主要应用范围： 非金属、轻金属、铸造件、各种合金、压力容器、管道、高压容器、锅炉、飞机、国防、造船、石油、化工、机械、航空航天、车辆和桥梁等进行X射线无损检测。
采用先进的变频控制技术，增加自动巡检和各种保护功能：具有可靠性高，使用寿命长等特点。

X射线探伤机　产品性能特点： X射线发生器体积小，阳极接地，风扇强迫冷却
重量轻，携带方便，操作简单 严格按1:1方式工作休息 自动训练X射线发生器，查询曝光参数
延时启动高压，保证操作者安全 严格控制生产工艺，造型美观，结构合理

型号	输出电压(KV)	输入(kw)	焦点尺寸(mm)	辐射角度	最大穿透A3钢(mm)	重量(kg)		尺寸(mm
						发生器	控制器	发生器
XXG-1605	40-160	1.6	1.5×1.5	40°+5°	18	17	9.5	Φ225×
XXG-2005	100-200	2.0	2.0×2.0	40°+5°	29	24	9.5	Φ320×
XXG-2505	150-250	2.5	2.0×2.0	40°+5°	39	32	9.5	Φ320×
XXG-3005	170-300	3.0	2.5×2.5	40°+5°	50	37	9.5	Φ340×
XXG-3505	180-350	3.5	2.5×2.5	40°+5°	60	40	9.5	Φ340×