

JX不锈钢潜水泵

产品名称	JX不锈钢潜水泵
公司名称	济宁国龙物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市中区古槐路
联系电话	86-05373368086 13475767592

产品详情

JX不锈钢潜水泵

一、概述

JX的整体机壳采用不锈钢材质,耐腐蚀,环保,扬程高,流量大,采用充油式电机,经久耐用。

适用于矿山、工厂、建筑楼宇、深井提水、化工液体、医药、食品加工等应用。

二、特点

1. 整体外壳采用不锈钢SUS304材质精密铸造制成,专门抽取有微酸弱碱的污水。
2. 日本进口NSK轴承,具有高回转、低噪音、低振动、低磨损转矩等特点,延长使用寿命。
3. 配备过载保护器,当电压下降、叶轮堵塞、水位降低于理想液位等情况引起的温度过高时,会自动切断电源,使水泵停止工作。
4. 不锈钢开式叶轮和轴,耐磨耐用,因叶轮的的特殊结构和力学位置设计,能把固体颗粒及长纤维以高速甩出泵腔而不卡住叶轮,抗堵塞性能绝佳。
5. 采用双道串联机械密封,机械密封面:合金对碳化硅,机械密封橡胶件:丁腈橡胶,机械密封弹簧:不锈钢;耐用、耐磨

6. 电机采用老Y国标铜线电机

7. 防漏电缆线，即使破损也不会导致电机进水

三、泵使用条件

1. 介质温度不超过80℃，密度为1.0-1.3kg/m³，304的使用范围在PH值4-10之间好用，如果超过该介质，建议使用316.

2. 一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。

3. 在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。