

HC41X节能梭式止回阀HC41X节能梭式止回阀

产品名称	HC41X节能梭式止回阀HC41X节能梭式止回阀
公司名称	上海电立阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼559室
联系电话	86-02151097581

产品详情

	名称:	节能梭式止回阀	相关产品
	型号:	HC41X	消声止回阀 不锈钢消声止回阀 节能梭式止回阀
	口径:	DN40-600mm	
	介质:	清水、油品等	
	咨询电话: 021-51097581 杨女士 陈先生		

产品说明

<p>HC41X节能梭式止回阀用途与应用：</p> <p>HC41X节能梭式止回阀主要用于给水系统，垂直安装在管路中，靠系统内的压力差和阀瓣的自身重量实现升降，自动阻止介质水的逆流，保证管路的正常运行使用。</p> <p>HC41X节能梭式止回阀主要技术参数:</p>			
公称压力	1.0	1.6	2.5

壳体试验压力	1.5	2.4	3.75
密封试验压力	1.1	1.76	2.75
介质温度	80		
适用介质	清水、油品等		

HC41X节能梭式止回阀主要零部件材料:

阀体	铸铁、铸钢、不锈钢
导向网	球墨铸铁
阀瓣	铸钢镀锌件
密封面	丁腈橡胶

HC41X节能梭式止回阀主要外形图与尺寸:

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	165	205	215	240	292	330	355	495	620	700	785	915

注:法兰连接尺寸:铁制阀门按GB4216.4(5)-84标准,钢制按GB/T9113.1-2000(RF)标准。DN400以上口径需定做生产。