

国内设计工厂气站图纸的公司，国内设计企业气站图纸的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内设计工厂气站图纸的公司，国内设计企业气站图纸的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内设计工厂气站图纸的公司，国内设计企业气站图纸的公司，菏泽花王容器泡沫比例混合器表面应无磕碰伤痕、裂纹等缺陷。 b) 在泡沫比例混合器外壳明显位置，应以箭头标示水流方向。 c)

) 泡沫比例混合器外壳明显位置上应设置清晰性标志牌，应至少标示有：国内设计工厂气站图纸的公司，国内设计企业气站图纸的公司，菏泽花王容器产品名称、规格型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产企业名称或商标等。

标志牌按照6.27进行盐雾腐蚀试验，试验后标志应清晰可识。5.1.1.2 材料 与泡沫液或泡沫混合液

直接接触的零部件应采用铜合金或耐腐蚀性能相类似的等同材料制造。5.1.1.3 强度和密封要求 a)

) 比例混合器按6.2进行强度试验，试验压力为大工作压力的1.5倍，国内设计工厂气站图纸的公司，国内设计企业气站图纸的公司，菏泽花王容器保持5min，任何部件应无结构损坏、变形和破裂。

b) 比例混合器按6.3进行密封试验。试验压力为大工作压力的1.1倍，保持5min，任何部件应无损坏变形和渗漏。5.1.1.4 耐水冲击要求

比例混合器按6.4进行耐水冲击试验，各部件应无松动脱落、渗漏。5.1.1.5 混合比要求 按6.6进行

混合比试验，在生产商规定的工作压力范围、国内设计工厂气站图纸的公司，国内设计企业气站图纸的公司，菏泽花王容器工作流量范围内混合比应符合表2中的规定。液压力储罐分为无隔膜泡沫液压力储罐和有隔膜泡沫液压力储罐。

a) 泡沫液压力储罐的设计、制造应符合GB 150的规定。 b)

泡沫液压力储罐上应设安全阀、排渣孔、进料孔、国内设计工厂气站图纸的公司，国内设计企业气站图纸的公司，菏泽花王容器人孔和取样孔等。 c) 泡沫液压力储罐连接形式和尺寸应符合GB/T

9112和GB/T 3098.1 ~ 3098.3的规定。 d) 泡沫液压力储罐应采用耐腐蚀材料制造，采用钢罐时，其

内壁应作防腐处理，国内设计工厂气站图纸的公司，国内设计企业气站图纸的公司，菏泽花王容器与泡沫液直接接触的内壁或防腐层不应应对泡沫液产生不利影响。