

GZ燃油锅炉专用管道阻火器

产品名称	GZ燃油锅炉专用管道阻火器
公司名称	上海电立阀门有限公司
价格	1080.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼559室
联系电话	86-02151097581

产品详情

	名称：	燃油锅炉专用管道阻火器	相关产品
	型号：	GZ	爆燃型管道阻火器 火炬阻火器 防爆阻火通气罩 燃油锅炉专用管道阻火器
	口径：	DN20-600mm	
	介质：	油	
	咨询电话：021-51097581 杨女士 陈先生		

产品说明

GZ-系列加热炉，裂解炉，燃油锅炉专用管道

GZ燃油锅炉专用管道阻火器特点：

- (1) 新型加热炉，裂解炉，燃油锅炉阻火器性能完全符合国标GB1 34-92规定。
- (2) 结构合理，阻火元件采用耐高温不锈钢材料制造，耐腐蚀易清洗。
- (3) 壳体采用不锈钢，碳钢及铸钢多种材料制成，满足各种工艺要求。

GZ燃油锅炉专用管道阻火器性能：

(1) 阻爆燃型阻火器连续13次以上高速火焰试验均合格。(2)
阻爆轰型阻火器连续13次以上超音速火焰试验均合格。(3) 水压试验2.4Mpa无渗透合格。

GZ燃油锅炉专用管道阻火器维护及保养：

(1) 为了确保阻火器的性能达到安全使用目的，应对其进行检查保养，生半年检查一次，
检查阻火层是否堵塞，变型或腐蚀等缺陷。(2)
被堵塞的阻火层应清洗干净，或更换，保证每个网眼畅通。(3)
重新安装阻火器元件时，应保证给合面的严密，不得漏气。

GZ燃油锅炉专用管道阻火器规格尺寸：

DN	K	D	DL	L	PN (Mpa)	重量	螺栓		材质
							数量	螺纹	
20	75	105	185	196	1.6	24.50	4	M12	A3/18-8
25	85	115	185	196	1.6	35.00	4	M12	A3/18-8
50	125	165	250	240	1.6	50.10	4	M16	A3/18-8
100	180	220	340	248	1.6	85.20	6	M16	A3/18-8
150	240	285	460	360	1.6	148.00	8	M20	A3/18-8
200	295	340	520	425	1.6	190.00	8	M20	A3/18-8
300	410	460	705	443	1.6	292.00	12	M24	A3/18-8
600	770	840	1120	480	1.6	491.00	20	M33	A3/18-8