

# PAA阻垢剂

产品名称	PAA阻垢剂
公司名称	菏泽长江化工有限公司济南办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历下区山大南路20号
联系电话	0531-86963959

## 产品详情

PAA阻垢剂 一、产品性能：

### [PAA](#)

无毒，易溶于水，可在碱性和中等浓度倍数条件下运行而不结垢。

[PAA](#)

能将碳酸钙、硫酸钙等盐类的微晶或泥沙分散于水中不沉淀，从而达到阻垢目的；PAA是一种常用的分散剂，除用于循环冷却水系统作阻垢分散剂使用外，PAA还广泛应用于造纸和纺织、印染、陶瓷、涂料等行业。

外观	无色或淡黄色透明液体
固体含量 %	30.0
游离单体（以 $\text{CH}_3=\text{CH}-\text{COOH}$ 计）%	0.50
密度（20） $\text{g/cm}^3$	1.09
PH（1%水溶液）	3.0
极限粘度（30） $\text{dl/g}$	0.06-0.10

二、产品用途

### [PAA](#)

常与其他水处理剂组成配方使用，用作电厂、化工厂、化肥厂、炼油厂和空调系统等循环冷却水系统中的阻垢分散剂。PAA具体配方及用量根据现场水质及设备材质情况由试验而定。PAA单独使用，一般使用浓度为1~15mg/L。

### 三、包装与贮存

PAA采用每桶25kg、200kg塑料桶包装。PAA贮于阴凉处不可暴晒。