

## PA6 德国巴斯夫 B40 LN01

产品名称	PA6 德国巴斯夫 B40 LN01
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高流动:德国巴斯夫 耐化学:B40 LN01 高粘度:德国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

### 产品详情

PA6和PA66燃烧起来都有烧焦羊毛、指甲味，PA6是浅黄色火焰，PA66是蓝色火焰。PA6韧性好，比PA66便宜，熔点低（225度）。PA66强度好，耐磨，熔点高（255度）。第二、PA6和PA66的物性区别：  
PA66熔点260~265，玻璃化转变温度（干态）为50。密度为1.13~1.16克/立方厘米。PA6位半透明或者不透明的乳白色结晶性聚合物颗粒，熔点220，热分解温度大于310，相对密度1.14，吸水率（23水中24小时）1.8%，具有优良的耐磨性和自润滑性，机械强度高，耐热性、电绝缘性能好，低温性能优良，能自熄耐化学性好，特别是耐油性优良。PA6与PA66比较，加工成型容易，制品表面光泽性好，使用温度范围较宽，但是吸水率较高，尺寸稳定性差。刚性小，熔点低，在恶劣环境下能长期使用，在较宽的温度范围内仍能保持足够的应力，连续使用温度105