

PA66 德国朗盛 A30S 耐磨 注塑成型 无卤阻燃

产品名称	PA66 德国朗盛 A30S 耐磨 注塑成型 无卤阻燃
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:德国朗盛 牌号:A30S
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

PA66 朗盛 A30S

物理性能(干燥)调节后的单位制测试方法 1.17

收缩率

垂直流动方向 : 270 ° C, 2.00 mm 1 1.1

垂直流动方向 : 120 ° C, 4小时, 2.00 mm 2 0.10

流动方向 : 270 ° C, 2.00 mm 3 1.1

拉伸模量再干燥调节后的单位制测试方法 ISO 527-2	8800
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)	85.0
拉伸应变 (屈服, 23 ° C)	4.1
弯曲模量 5(23 ° C)	3700
弯曲应力	
3.5% 应变, 23 ° C	120
23 ° C 6	125
Flexural Strain at Flexural Strength 7(23 ° C)	5.8
补充信息干燥调节后的测试方法 ISO 1043	PA 66, GFHR, 12-040; ISO 1043 PA FR (30)