

通用铅酸蓄电池(阀控型)-20h率容量测试

产品名称	通用铅酸蓄电池(阀控型)-20h率容量测试
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网总部位于国际化大都市-上海，搭建国内一站式的大型综合检测电商服务平台，为全球客户提供一站式测试、检验、认证、计量、审核、培训及技术服务，致力于在政府、企业和消费者之间传递信任，以“为有质量的产品和生活的守护者”为使命，全面保障品质与安全，推动合规与创新，实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。

1 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012 7.2 20h率容量

2 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012
7.6 40 下的浮充寿命

3 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012
7.4 循环耐久能力

4 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012
7.13 抗冲击特性

5 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012

7.12 抗振动特性

6 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012

7.8 *大允许电流

7 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012

7.10 气体排放强度

8 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012 7.5 浮充寿命

9 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012

7.9 深放电后的充电接受

10 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012 7.7 荷电保持

11 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012

7.11 调节阀的操作和高压电阻

12 通用铅酸蓄电池(阀控型)第1部分：一般要求、结构特性、测试方法 IEC 61056-1-2012

7.3 高倍率容量

13 通用铅酸蓄电池组(阀门调节型).第1部分:一般要求,功能要求,功能特性. BS EN 61056-1:2012

5.4 *大放电电流

14 便携式酸蓄电池和蓄电池组(阀调节型).第1部分:一般要求,功能特性.试验方法 EN 61056-1:2012

5.4 *大放电电流

15 通用铅酸蓄电池组(阀门调节型).第1部分:一般要求,功能要求,功能特性. IEC 61056-1:2012

5.4 *大放电电流