

冒口保温发热剂

产品名称	冒口保温发热剂
公司名称	信阳工业城大业铸造材料厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	信阳工业城闵岗村312国道北侧
联系电话	86 0376 3776149 13683975751

产品详情

本产品用于铸件,砂型普通明冒口,仅仅用本品,不用保温冒口可以使冒口缩孔形状呈“u”形,平底,无二次缩孔,补缩效率达到30%,冒口重量减少50-75%,由于冒口凝固时间明显延长,十分有利于铸件中的气体,夹杂物上浮,提高铸件内在质量。

指标	熔点(c)			粒度(目)			熔速(s)			倍数		水份(%)	
参数	1150-1300			<80			45~80			1.8-2.5		0~3	
成分	siO ₂			Al ₂ O ₃			CaO			Fe ₂ O ₃		MgO	
%	30~45			20-28			5~10			3-5		7~10	
冒口直径mm	200	250	300	400	450	500	550	600	650	700	750	800	
用量kg	1	1.5	2	4	6	7	9	11	14	17	20	24	

注i (1)对400以上的冒口,用量应保持补缩期间顶面不露红为宜。(2)冒口直径为冒口顶面直径

适用于各种规格的冒口,有效地防止了热的对流、降低了导热系数,从而减少了热损失,防止了冒口顶部凝固结壳形成真空,消除二次缩孔,降低铸件废品率,提升综合经济效益。