

安庆一体化智能预制泵站 一体化预制泵站

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 安庆一体化智能预制泵站 一体化预制泵站 |
| 公司名称 | 无锡少航通信网络工程有限公司 |
| 价格 | 13000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:浩润 型号:HRBZ 产地:信阳 |
| 公司地址 | 江苏省无锡市梁溪区南湖大道588号内430-C12室 (注册地址) |
| 联系电话 | 19937338206 |

产品详情

安庆一体化智能预制泵站详细介绍

安庆一体化预制泵站

一、安庆一体化智能预制泵站 概述：

泵站是解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的动力来源，随着国家基础设施建设和城镇化进程的加快，传统混凝土泵站也日益暴露出它自身难以克服的缺点。

浩润一体化预制泵站为埋地式，泵站主体由井筒、潜污泵、耦合装置、管道、阀门、液位传感器、控制系统、格栅和通风系统等部件组成。是一种使用方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的一体化泵站设备，可以作为中小型混凝土泵站的替代品。

二、安庆一体化预制泵站特点与优势：

1、筒体采用环保型玻璃钢机械缠绕成形 或碳钢结构内衬玻璃钢，高强耐腐；2、泵坑采用流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能；3、质量可靠，重量轻，造价较低；4、配备高质量、***的潜水污水泵，其***应用传感器时刻监控水泵运行状况，大大降低了维护费用；5、全自动化，可实现异地监控与管理；6、埋地式安装，安装后不影响周围环境与景观；7、安装周期短，节省了大部分费用，维护省时省力。

三、安庆一体化预制泵站适应场所：

适用于收集和排放住宅小区、饭店、学校、工厂、***营房和其它公共场所的污水废水等，主要安装于室外地下。

四、选型:咨询报价请拨打刘经理电话

| 序号 | 设备型号 | 额定排量(m3/h) | 扬程(m) | 单泵功率(kW) | 总功率(KW) | 箱体尺寸直径*高(mm) | 进口(mm) | 出口 |
|----|---------------|------------|-----------|----------|-----------|--------------|--------|------|
| 1 | HRBZ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 3.0 | 1000*2500 | DN100 | DN50 |
| 2 | HRBZ20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 4.4 | 1200*2500 | DN160 | DN60 |
| 3 | HRBZ25-30-4.0 | 25 | 30 | 4.0 | 8.0 | 1400*3000 | | |
| 4 | HRBZ40-15-4.0 | 40 | 1400*4000 | | DN200 | DN80 | | |
| 5 | HRBZ60-20-5.5 | 60 | 5.5 | 11 | 1600*4000 | | | |
| 6 | HRB80-20-7.5 | 80 | 7.5 | 15 | 1600*5000 | DN300 | | |
| 7 | HRBZ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 22 | 2000*4000 | DN100 | |
| 8 | HRBZ130-20-15 | 130 | 15 | 30 | 2000*5000 | DN125 | | |

说明：以上为常用规格，特殊规格可定制.安庆一体化智能预制泵站