

电线电缆用软聚氯乙烯塑料-20 体积电阻率测试

产品名称	电线电缆用软聚氯乙烯塑料-20 体积电阻率测试
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网社会责任：1、合作共赢、回馈社会2、百检网检测平台严格秉承社会价值观念和道德规范，将回馈社会作为企业经营发展应尽的责任，努力经营，以自身发展带动当地经济和社会的发展，为社会的稳定和繁荣发展作出贡献。3、百检网主动履行社会责任，稳健开展投资业务，与合作伙伴一起推动地方经济的发展，把促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。4、百检网对供应商、客户坚持诚信、互利、平等协商原则，严格履约，与合作伙伴建立并维持良好的关系，创建沟通交流平台，进行优势互补，构筑共赢格局。

1 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.6 200 热稳定时间

2 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.8 介电强度

3 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.9 介质损耗因数

4 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.7 体积电阻率

5 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.5 冲击脆化性能

6 塑料 冲击法脆化温度的测定 GB/T 5470-2008 冲击脆化性能

7 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.1 外观检查

8 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.3 拉伸强度和断裂拉伸应变

9 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.11 氧指数

10 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.4 热变形

11 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.12 热老化性能

12 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.10 相对密度

13 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.1 外观

14 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 ISO 527-3:1995 拉伸强度

15 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 ISO 527-3:1995 断裂拉伸应变