

厦门震燊直销 橡塑地板厂 厦门橡塑地板

产品名称	厦门震燊直销 橡塑地板厂 厦门橡塑地板
公司名称	厦门震燊建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区蔡塘社1008号A栋3楼A303
联系电话	18149513193 18149513193

产品详情

厦门震燊建材有限公司主营：从事PVC塑胶地板营销、施工与售后服务的化服务机构。欢迎来电咨询！

) 拉挤用无捻粗纱 拉挤用于制造断面一致的各种型材，其特点是玻纤含量高，单向强度大。拉挤用无捻粗纱可以是多股原丝并合的也可以是直接的无捻粗纱，其线密度范围为1100号到4400号。各种性能要求与缠绕无捻粗纱大体相同。(5) 织造用无捻粗纱 无捻粗纱的一个重要用途是织造各种厚度的方格布或单向无捻粗纱织物，它们大多用于手糊玻璃钢成型工艺中。

厦门震燊建材有限公司主营：从事PVC塑胶地板营销、施工与售后服务的化服务机构。欢迎来电咨询！

无捻粗纱是由平行原丝或平行单丝集束而成的。无捻粗纱按玻璃成分可划分为：无碱玻璃无捻粗纱和中碱玻璃无捻粗纱。生产玻璃粗纱所用玻纤直径从12~23 μm。无捻粗纱的号数从150号到9600号(tex)。无捻粗纱可直接用于某些复合材料工艺成型方法中，厦门橡塑地板，如缠绕、拉挤工艺，橡塑地板多少钱，因其张力均匀，也可织成无捻粗纱织物，在某些用途中还将无捻粗纱进一步短切。

厦门震燊建材有限公司主营：从事PVC塑胶地板营销、施工与售后服务的化服务机构。欢迎来电咨询！

1) 耐磨性由于检测方法的不同，欧标和对不用材料耐磨性能的界定比较复杂，橡塑地板批发，对于使用来说，只需要根据具体材料达到的EN685级别或级别进行选择即可。EN685耐磨性能的排序为：21-22-23-31-32-41-33-42-34-43。为：通用-耐用(由低到高排序)。2) 色牢度：色牢度数值的测定是参照ISO 105-B02，一般为6度和7度，数值高代表色牢度更好，不容易变色。

厦门震燊直销(图)-橡塑地板厂-厦门橡塑地板由厦门震燊建材有限公司提供。“PVC塑胶地板”选择厦门震燊建材有限公司，公司位于：厦门市湖里区蔡塘社1008号A栋3楼A303，多年来，震燊坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。震燊期待成为您的长期合作伙伴！