

防滑砖 耐磨砖 釉面砖 抛光砖 墙面砖 陶瓷 耐磨 高强度

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 防滑砖 耐磨砖 釉面砖 抛光砖 墙面砖 陶瓷 耐磨 高强度 |
| 公司名称 | 廖翌武（个人会员） |
| 价格 | 500.00/箱 |
| 规格参数 | 保养方法:均可 标准:无 表面效果:无 |
| 公司地址 | 中国 福建 三明市 福建省三明市 |
| 联系电话 | 86 0592 5577253 13860598928 |

产品详情

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 保养方法 | 均可 | 标准 | 无 |
| 表面效果 | 无 | 产地 | 北京 |
| 等级 | 优等 | 风格 | 中式现代 |
| 功能空间 | 无 | 规格 | 300*300mm |
| 抗冻性 | 强 | 抗热震性 | 强 |
| 抗压强度 | 强 | 品牌 | 卓远 |
| 产品类别 | 其他 | 适用空间 | 室内 |
| 吸水率 | 强 | 耐腐蚀性 | 强 |
| 耐磨系数 | 强 | 耐磨转数 | 强 |
| 耐污染性 | 强 | 色系 | 中性色系 |
| 特殊用途 | 无 | 图案 | 无 |
| 系列 | 中国印象 | 型号 | 无 |

抛光砖表面光洁、明亮，质感好，用在宽敞的大厅，效果很好。但抛光砖在贮存、运输、铺贴、使用过程中表面可能被弄脏，如果处理方法不当会在砖面上留下难以清除的污渍，影响抛光砖的美观。根据小编对“抛光砖优等品”的了解和调查，得出一些个人心得，记之与大家共享。下面向大家介绍几种清理和保养的方法。使用时常清洗

使用除污剂清理抛光砖时需戴上胶皮手套，将污渍清除后再用清水将砖面冲洗干净。1、墨水、防污蜡霉变形成的霉点可使用漂白剂去污，使用时只要将漂白剂涂在污渍处浸泡几分钟擦净即可。2、茶渍、果渍、咖啡酱醋、皮鞋印等污渍用次漂白剂清除，使用时浸泡20—30分钟后用布擦净；有些渗入砖内时间较长的污渍，浸泡时间需几个小时。3、去胶锤印的方法：先使用20%—40%的氢氧化钠（naoh）溶液浸泡24小时后用布擦净，然后再用30%—50%的盐酸（hcl）溶液浸泡30钟，后用布擦净。

4、油漆、油污、油性记号笔、表面防污蜡层使用碱性清洁剂或有机溶剂（丙酮、三乙烯）清除。

5、水泥、水垢、水锈、锈斑使用盐酸或磷酸溶液，多擦几遍。6、石灰垢可用酸性清洁剂进行清除。

7、冰淇淋可用碱性清洁剂进行清除。铺贴前要清洁 客户购回抛光砖在拆箱准备铺贴时，可能发现有些产品表面有深色污迹。这些污迹是贮存和运输的过程中造成的，属于正常现象。铺贴前应进行清除，但

切不可用干布擦，正确的方法是用水边冲边刷，冲洗干净后晾干，待砖面干透后用地砖防污剂或其他软性油脂均匀涂抹砖面，再进行正常的铺贴施工。铺贴时要防污 使用铺贴工具和操作方法不当会使砖面产生污渍。施工时为了铺贴平整，常用干净的木锤或其他适宜的重物轻敲砖面，但切不可用脏、废、霉木和黑色橡胶锤击砖面，以免造成点状顽固污渍。

抛光砖表面存在微细的开口气孔，在使用初期（约1-2月）应避免深色液体（如墨水、酱油、红茶等）滴溅于砖面，造成顽固污渍。先将砖面清洗干净，等表面无水渍时用高浓度盐酸，适当浸泡一段时间（1-12小时），然后用清水彻底冲洗，水渍干透后均匀涂抹地砖防污剂或其他软性油脂。日常护理 抛光砖在铺好后未使用前，为了避免其他项目施工时损伤砖面，应用编织袋等不易脱色的物品进行保护，把砖面遮盖好。如需在铺好的砖面上使用打钉空压机，应用木板等物体垫住空压机，严禁空压机的轮子直接接触砖面，以避免因空压机的振动造成对砖面的影响。日常清洁拖地时请尽量用干拖，少用湿拖，局部较脏或有污迹，可用家用清洁剂，如洗洁精、洗衣粉等进行清洗，并根据使用情况定期或不定期地涂上地板蜡，待其干后再抹亮，可保持砖面光亮如新。

经济条件较好的家庭，可采用晶面处理，从而达到高级酒店效果。

廖翌武（个人会员）位于中国福建省三明市，廖翌武（个人会员）是一家建材、陶瓷等产品的经销批发的个体经营。廖翌武（个人会员）经营的建材、陶瓷畅销消费市场。廖翌武（个人会员）的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。廖翌武（个人会员）经销的建材、陶瓷品种齐全、价格合理。廖翌武（个人会员）实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。