

丰弘环保公司 吉林注塑吹塑废气喷淋塔

产品名称	丰弘环保公司 吉林注塑吹塑废气喷淋塔
公司名称	诸城市丰弘环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市开发区箭桥路49号
联系电话	15963639789 15963639789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市丰弘环保科技有限公司

注塑吹塑废气喷淋塔 该设备（喷淋塔）的特点是处理风量，注塑吹塑废气喷淋塔价格，去除隐患，适应粉尘变化能力强，由于含尘气流呈向心圆周做高速旋转运动，旋转速度随风量大小变化而变化，很大程度增加液气接触面积和接触混合时间，使风速阻力相应降低前提下达到更理想的粉尘净化效果，除尘达99.9%。诸城市丰弘环保科技有限公司，注塑吹塑废气喷淋塔多少钱，热烈欢迎您的来电咨询！秉承服务至上的原则。

注塑吹塑废气喷淋塔

注塑吹塑废气喷淋塔

喷淋塔净化设备产品卸灰装置的供配电由用户自行设计，PPC型气箱脉冲布袋喷淋塔净化设备选型，一般要根据尘源点处体的主要技术参数，如风量、气体温度和含尘浓度等，要按步骤进行选型。喷淋塔净化设备，又称喷淋塔。塔内无填料或塔板，但却设置有喷嘴的吸收塔。液体由塔顶进入，经过喷嘴被喷成雾状或雨滴状，气体由塔下部进入，与雾状或雨滴状的液体密切接触进行传质，使气体中易溶组分被吸收。结构简单，不易被堵塞，阻力小，操作维修方便。

注塑吹塑废气喷淋塔

喷淋塔的废气处理设备的特点是通过组合可回收处理废气中可综合利用的原材料，其单机处理风量从20

m³/min~1500 m³/min，其部分洗涤吸收区高度可根据处体的不同而调整，填料采用，形状为多齿TELLER TTE形，空隙率达到95%，比表面积达90m²/m³；除水层的填料采用，形状为圆弧形，空隙率达到95%，吉林注塑吹塑废气喷淋塔，比表面积达180 m²/m³。洒水头采用PP120度旋转无堵塞喷头。系统里无金属组件。为此，全系统具有的耐强酸碱性；全系统的阻力小于50mmAq，节约了能源的消耗量。注塑吹塑废气喷淋塔

丰弘环保公司-吉林注塑吹塑废气喷淋塔由诸城市丰弘环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市丰弘环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!