

电网抢修230A柴油发电电焊机

产品名称	电网抢修230A柴油发电电焊机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

电网抢修230A柴油发电电焊机采用大泽的发电机及其控制系统，根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，具有微调功能进行精密的焊接，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。

大泽发电电焊机节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。

大泽发电电焊机的优势！采用九相全波整流焊接电流平稳，飞溅小焊口平滑 可提供5kw直流发电，适合工作现场及其他电动工具使用本机重量轻，体积小，配有移动轮，移动方便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用！

- 1.高性能自动报警器：在负荷机器运转时，本机性能可靠，能非常好转动，动力开关自动跳闸，不会出现电机烧掉的致命损伤，对机器有很好的保护作用。
- 2.自动控油阀门：根据机器所载的设备功率还决定耗油量，即5KW的发电机，带1KW的设备只会耗1KW的油，更大程度节约了使用成本。
- 3.低噪音式/静音式发电机：改变了以往发电机噪音大的问题，在使用过程中周边有个良好的环境。
- 4.性能稳定：本机的传动部件都经过特殊的热处理，精密度加工摩擦部位，润滑良好，运行平稳、噪音低、寿命长。

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续：

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高：755*510*700 (mm)

净重：120/130 (kg)

电网抢修230A柴油发电电焊机采用发电&电焊技术，真正意义上的发电电焊。机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，从而提高工作效率，便于使用。

应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。电力,新型AVR技术与减震圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。