

南宁盛源翔金刚砂地面材料厂家

产品名称	南宁盛源翔金刚砂地面材料厂家
公司名称	广东图腾地坪工程有限公司桂林分公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:盛源翔 型号:JGS 产地:广东
公司地址	桂林市象山区二塘乡象塘路二塘公交站旁
联系电话	19167823913

产品详情

盛源翔金刚砂地坪材料由特殊耐磨骨料同优质水泥，特殊添加剂等组成，预拌生产，配比严格控制、质量稳定，在工地直接应用。

金刚砂耐磨地坪是工厂预拌，现场即用的一种干撒型地坪材料，有红、黄、绿、灰等多种颜色可以选择。它的主要成分为天然的矿石，比较符合环保的理念。直接施工在处于初凝阶段的混凝土表面，经施工后形成一个坚硬密实、无尘美观而且又高度耐磨的地面。

一、基层混凝土要求

- 1、基层混凝土强度要求达到C25以上，水灰比控制在0.50以下,混凝土塌落度应控制在75-100MM，混凝土拌合物尽量减少离析并对泌水有所控制。
- 2、为了确保混凝土拌合物有足够流动性及利于施工，建议混凝土加适当缓凝剂。
- 3、注意混凝土施工块的边角部位，采取额外加强处理。

二、计划覆盖率

- 1、将地面划分成一定面积的区域。

2、预备足够的材料供两次分段施工。

三、施工

注意：高温或有风的天气将加快混凝土的固化，减少允许的施工时间

1、待混凝土固化（轻度行人交通留下约3mm的印迹）

2、多余的表面泌水需蒸发或吸除。

3、均匀撒布约总量1/2~2/3的材料于混凝土表面。

四、抹平

1、待撒布的材料、表面变暗，表示已从基面混凝土吸收了足够的水份。

2、使用木抹或带磨盘的抛光机抹平。

3、确保所有的边角都完全压实。

五、第二阶段施工

1、与垂直的方向均匀撒布地面硬化剂。

2、用电钢抹刀或磨盘抛光机抹平。

六、收光

1、待混凝土表面足够坚硬不致被坏时，用刀口轻度倾斜的抛光机抹平、收光。

2、用水或专用养护剂进行养护。

盛源翔金刚砂耐磨地坪材料用于须耐磨耐冲击且减少灰尘并适合非金属骨料要求的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场场地等地面。