

交流输出300A柴油发电电焊机

产品名称	交流输出300A柴油发电电焊机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	34800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

交流输出300A柴油发电电焊机特点：

- 1、两被焊接物体重叠，经声振动加压接合成固态形式，接合时间短，且接合部分不产生铸造组织（粗糙面）缺陷。
- 2、声焊与电阻焊方法比较，模具寿命长，模具整修与替换时间少，而且易于实现自动化。
- 3、同种金属不同种金属之间均可以进行声焊接，与电气焊相比耗费能量少得多。
- 4、声焊与其他压焊相比，要求压力较小，且变型量在10%以下，而冷压焊其工件变形量达40%-90%。
- 5、声焊接不像其他焊接那样要求进行被焊表面的预处理及焊后的后处理。
- 6、处理声焊接无需助焊剂、金属填料、外部加热等外部因素。
- 7、声焊接可以使材料的温度效应降到zui低（焊区的温度不过被焊金属熔化温度的50%），从而不使金属结构变化，因此很适合电子领域中的焊接应用。

型 号： TO300A

电焊机参数：

额定电流： 300A

电流调节： 0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

长宽高：950*640*710 (mm)

净重：220/240kg (kg)

交流输出300A柴油发电电焊机

优点：大泽发电电焊一体、重量轻、手推移动方便、钥匙电打火、电焊平稳、震动小、先进口控油伐超省油、自动模块保护报警系统。大泽动力产品选用来自大泽原装的发动机，电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制线路结构简单，使用维护方便，故障率低。

- * 具有电弧吹力调节功能，电弧稳定、飞溅小。
- * 下降特性、平特性同机输出，在轻型发动机焊机行列中真正意义上实现同机输出。
- * 手工焊与半自动焊输出效果同时达到完美实现，完全满足长输管线施工单位的要求。
- * 辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。
- * 适用于铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。