

# 韩国LS产电 GMC-600 交流接触器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 韩国LS产电 GMC-600 交流接触器     |
| 公司名称 | 北京一祥聚辉科贸有限公司             |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 北京海淀区宝盛里19号楼兴缘写字楼210室    |
| 联系电话 | 010-82916312 16622895058 |

## 产品详情

### GMC系列交流接触器

，适用于50HZ或60HZ，配用特殊线圈可用于40-400HZ，电压至660V，电流至630A以下的电路中，用于主电路的接通和分断，并适用于电动机的频繁起动及控制，可与各种继电器等通用电气设备配套使用，用于各种电气设备，电机，电路控制，还可与辅助锄头组，空气延时头，机械联锁等组成机械联锁接触器，星三角起动器，并可与热继电器

组成磁力起动器。结构特征：LS产电接触器

为立体布置，双断点触头，磁系

统为双E字型铁芯迎击式缓冲结构。1、LS产电接触器

### 接触器

的灭弧系统：Ie 22A的无灭弧罩仅有隔弧板；Ie 32A有塑料灭弧室并装有金属灭弧罩。3、绝缘材料采用冲击强度高、耐高温、耐电弧性能好的塑料，致使产品体积小，绝缘电压为660V和100V。4、全部接线螺钉采用带自身瓦垫螺钉，可大量节约接线时间。5、接触器的安全：全系列产品均可用螺钉安装，Ie 32A的产品还可以采用35mm标准导轨快速嵌入方式安装，可节省大量安装时间。工作条件：1、海拔高度不超过2000m2、周围环境温度：-25+55 3、空气相对湿度：在+40 时不超过50%，在较低温度下允许有较大相对湿度；4、大气条件：没有会引起危险的介质，也没有会腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 导电尘埃；5、在无显著摇动和冲击振动的地方；6、在没有雨雪侵袭的地方。