

环氧大豆油湖北 增塑剂、稳定剂

产品名称	环氧大豆油湖北 增塑剂、稳定剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 外观:浅黄色黏稠油状液体 用途:聚氯乙烯无毒增塑剂兼稳定
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

环氧大豆油

英文名称：epoxidized soybean oil

【产品参数】

分子式: C₅₇H₁₀₆O₁₀

分子量 :950

熔点: -3

沸点: 150 (0.5Kpa)

粘度:325mpa · s

折光率 :1.473 (25)

【产品性状】

该品在常温下为浅黄色黏稠油状液体，在水中的溶解度<0.01 (25)，水在该品中的溶解度0.55% (25 °C)，溶于烃类、酮类、酯类等有机溶剂，微溶于乙醇。

用途：

该品是一种使用广泛的聚氯乙烯无毒增塑剂兼稳定剂：与PVC树脂相容性好，挥发性低、迁移性小。具有优良的热稳定性和光稳定性，耐水性和耐油性亦佳，可赋予制品良好的机械强度、耐候性及电性能，且无毒性，是国际认可的用于食品包装材料的化学工艺助剂。该品可用于所有的聚氯乙烯制品。如各类食品包装材料、医用制品、各种薄膜、片材、管材、冰箱封条、人造革、地板革、塑料壁纸、电线电缆及其它日用塑料制品等，还可用于特种油墨、油漆、涂料、合成橡胶以及液体复合稳定剂等。

包装：200kg /桶