

# 公路现浇防撞墙模具 应用步骤 水泥预制水沟钢模具 尺寸720\*375\*500

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 公路现浇防撞墙模具 应用步骤<br>水泥预制水沟钢模具 尺寸720*375*500 |
| 公司名称 | 保定市建丰模具制造有限公司                             |
| 价格   | 1900.00/套                                 |
| 规格参数 | 品牌:建中模具<br>产品:全新<br>产地:河北保定               |
| 公司地址 | 河北省保定市北市区七一路米家堤                           |
| 联系电话 | 0312-5038585 15633280666                  |

## 产品详情

公路现浇防撞墙模具使用的钢板整体厚度在4毫米左右，过薄的话会让模具的抗压性能下降，如果说发现模具出现厚薄不均匀的情况，那么就不可以进行使用，容易造成模具出现整体开裂的情况，而且它加工出来的防撞墙也不可以正常设立。有的防撞墙模具长期在仓库中储存的话，会在表面有生锈的迹象，但是生锈的情况过于严重的话也要禁止使用。公路现浇防撞墙模具的生产工艺也需要机械设备的辅助，能够让制作出来的模具产品尺寸没有误差，让整个过程更加智能化，减少人工的操作，我们在进行选择的时候，不是价格越便宜越好，还是要看防撞墙钢模板的质量，看它的使用寿命，它耐用程度能够确保在进行工程建设的时候降低成本。

公路现浇防撞墙模具的应用时间缩短很多，在操作模具制作所有的混凝土预制件的过程中是要把模具按照步骤来完成生产，操作模具的过程非常的简单，像公路现浇防撞墙模具的外表面会焊接上筋板来加固，所以整体的应用时间就增加了。一套多功能该模具除了冲压成形零件外,还可担负转位、叠压、攻丝、铆接、锁紧等组装任务。通过这种多功能该模具生产出来的不再是单个零件，而是成批的组件。

水泥预制水沟钢模具正在生产的常规钢模具是720\*375\*500mm的，该模具的应用遍布在祖国各地，而且不仅仅是该U型槽模具，和它相匹配的盖板模具的应用也是非常的广泛。为了保证该模具的生产质量，建中模具在模具两侧加强了壁厚，有必要的可以加上角铁来增加加强筋的耐用度。生产的水泥预制水沟钢模具尺寸很大，模具的样式要选择平模样式，因为尺寸大，所以预制件的压力很大，在生产制作的时候有一定的难度。