

西安环氧地坪工程环氧地面，工业地坪，耐磨地坪

产品名称	西安环氧地坪工程环氧地面，工业地坪，耐磨地坪
公司名称	陕西东朗隆科金属科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市长安区滦镇街道办高鸭路西王村6号（注册地址）
联系电话	13310979439

产品详情

环氧地坪

西安周至 蓝田 咸阳 环氧地坪工程(环氧地面、环氧地板)、工业地坪、耐磨地坪、地坪漆、环氧自流平地坪、环氧树脂地坪、环氧防静电地坪、环氧防腐地坪、环氧树脂砂浆地坪、东朗建工致力防静电地坪、丙烯酸球场、PVC地板、金刚砂耐磨地坪、防滑地坪、防腐防霉地坪、玻璃钢地坪、彩砂地坪工程施工。

什么是环氧地坪

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。所以，对于环氧地坪的选择上也应该重视，我们一起了解一下。

环氧地坪的选择方法

一、机械性能要求

主要以下三个方面

1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走。
2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载。
3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离。

二、化学性能要求

主要考虑以下两个方面

1. 耐酸性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

三、楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。

四、基面状况

1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa
2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补
3. 地面施工前一般需要用自流平处理

五、美观要求

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域
2. 亮度要求：是选择亚光还是亮光
3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求

六、安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的地坪。

七、施工工艺

- 1、基面处理
- 2、涂刷封闭底漆
- 3、批刮腻子
- 4、打磨、吸尘
- 5、涂刷色漆

底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘。

6. 填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处。

7.批刮中层

8.上环氧树脂面漆

9.工程养护

八、技术指标

九、性能要求

洁净度要求：对于洁净度要求高的场所，宜采用自流平地坪，洁净度要求越高，自流平面层设计越高。