

## EVA 28-25 ( 硬度76A柔软性高流动EVA ) 法国阿科玛

产品名称	EVA 28-25 ( 硬度76A柔软性高流动EVA ) 法国阿科玛
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	29.50/千克
规格参数	品牌:一级代理商 名称:EVA 28-25 品牌:法国阿科玛
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 ( 注册地址 )
联系电话	0769-89070333 13686289316

### 产品详情

EVA 28-25 ( 硬度76A柔软性高流动EVA ) 法国阿科玛

产品说明 :

EVATANE28-25是乙烯和乙酸乙烯酯的无规共聚物，采用高压辐射聚合工艺制成。EVATANE28-25的高乙酸乙烯酯含量带来柔软性，柔韧性和极性。EVATANE28-25与大多数增粘树脂和蜡相容。结合高流动性，它是一种高效且易于处理的热熔胶配方产品。EVATANE28-25与大多数填料具有高内聚强度，可用于生产母料或HFFR化合物。EVATANE28-25也适用于薄膜挤出。

Evatane EVA 40-55 印刷油墨用 热融胶用 流动率48-62 VAC含量38-41 硬度50A Arkema

Evatane EVA 18-150 无规共聚物 高流动 沥青改性 电线电缆应用 热融胶 流动率140-180 VAC

含量17-19 硬度8\*\* Arkema

Evatane EVA 18-500 无规共聚物 高流动 沥青改性 热融胶 流动率450-550 VAC含量17-19 硬度

90A Arkema

Evatane EVA 20-20 无规共聚物 沥青改性 热融胶 石油/\*\*a气用品 流动率17-23 VAC含量19-21

硬度89A Arkema

Evatane EVA 24-03 流延薄膜用 无规共聚物 沥青改性 流动率2.5-3.5 VAC含量23-25 硬度83A

Arkema

### 物理性能

密度

拉伸断裂强度

肖氏硬度

<tr "=">

### 热性能

维卡软化点

环球法软化点