

铬刚玉砖-窑炉出料口用砖-高侵蚀部位用砖-蓄热室用砖-氧化锌熔化炉用砖-

产品名称	铬刚玉砖-窑炉出料口用砖-高侵蚀部位用砖-蓄热室用砖-氧化锌熔化炉用砖-
公司名称	河南原动力耐火材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省新密市来集镇马沟村任沟组8号
联系电话	18237102025

产品详情

铬刚玉砖系列理化指标

产品	铬刚玉AC-10	铬刚玉AC-15	铬刚玉AC-30	铬刚玉AC-50	铬刚玉AC-60
Cr2O3(%)	10	15	30	50	60
ZrO2(%)	5	5	3.5	5	5
Al2O3	84 ± 1	77 ± 1	65 ± 1	44 ± 1	34 ± 1
显气孔率 (%)	17	18	18	18	18
密度 (g/cm3)	3.30	3.40	3.45	3.55	3.65
冷压强度 (Mpa)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
0.2Mpa荷重软化温度	> 1700	> 1700	> 1700	> 1700	> 1700
0.6% ()					

使用部位：玻璃纤维池的烟道及上升部位；有色（无色）玻璃高侵蚀的部位；绝热玻璃棉和岩棉纤维熔窑的池壁、池底、通道等接触玻璃部位；陶瓷熔块釉料窑炉出料口；冶金熔池和旋转炉；氧化锌熔化炉；垃圾焚烧炉；蓄热室墙及格子体；