

超强成岩道路修补砂浆 山东省招远市

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 超强成岩道路修补砂浆 山东省招远市 |
| 公司名称 | 招远市丰凯彩砂有限公司 |
| 价格 | 3000.00/吨 |
| 规格参数 | 品种:超强成岩道路修补砂浆 产地:山东省招远市 品牌:艳阳天 |
| 公司地址 | 中国 山东 招远市 玲珑路268号 |
| 联系电话 | 86 0535 8126258 15005350798 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|--------|-------------|
| 品种 | 超强成岩道路修补砂浆 | 产地 | 山东省招远市 |
| 品牌 | 艳阳天 | 类别 | 成岩道路修补砂浆 |
| 型号 | fk-x002 | 包装规格 | 25公斤/袋 (kg) |
| 外观 | 粉状 | 可操作时间 | 2 (h) |
| 压折比 | 3.0 | 灰水比例 | 4 : 1 |
| 搅拌时间 | 0.15 (h) | 粘结强度 | 1.0 (MPa) |
| 施工方式 | 人工涂抹、喷涂 | 最低操作温度 | 5 () |
| 最高操作温度 | 30 | 养护时间 | 3 (天) |
| 储存期 | 6个月 | 强度等级 | 7.5 |

“艳阳天”超强成岩道路修补砂浆是一种主要用于混凝土道路表面缺陷修补和加固施工的专用水泥基砂浆，具有较高的强度、粘结性、抗裂性和防水性。

产品特点：

对旧混凝土基层有良好的适应性、粘结力强。

兼有密实及良好的防水防渗性

能在潮湿基层和潮湿环境下施工，，可在不停产情况下进行局部施工。

操作方便省时省工，在中强度气体腐蚀环境下，可替代有机涂料，并较树脂材料施工简单，价格低廉。

操作简便，袋装干粉，现场加水搅拌即可使用。

现场条件：

在施工过程中及施工后一周内环境温度应保持在5-30度范围内，温度过低将导致强度不足，温度过高加速水泥的凝结，影响施工效果。

基层处理：

基层混凝土应已达到最终龄期并收缩完毕，表面清洁、干燥（含水率 5%）诸如尘土、油污、沥青、黏合剂、油漆、水泥浆皮、石灰或石膏类表层及其他影响界面粘结的污染物必须清理干净，让混凝土充分吸收水分，带混凝土表面无明水的情况下，即可施工。

基层要求：

必须坚硬，无松动脆弱颗粒、无尘、无赃物。油污或蜡污层面及浮浆层必须彻底清除。

搅拌：

将水按比例倒入合适的搅拌容器中，边搅拌边加入干粉砂浆，用低速电动搅拌器（最大转速500转/分钟）搅拌3分钟，避免引入空气，按比例加入粉剂可获得所需要的施工稠度。

养护：

压光处理后，3-5小时用水喷洒表面一次，养护两次以后，不再养护。12-15小时后即可通车。