

保温抹面砂浆 混合砂浆 山东省招远市

产品名称	保温抹面砂浆 混合砂浆 山东省招远市
公司名称	招远市丰凯彩砂有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品种:混合砂浆 产地:山东省招远市 品牌:艳阳天
公司地址	中国 山东 招远市 玲珑路268号
联系电话	86 0535 8126258 15005350798

产品详情

品种	混合砂浆	产地	山东省招远市
品牌	艳阳天	类别	保温抹面砂浆
型号	fk-m001	包装规格	25公斤/袋 (kg)
外观	全色	可操作时间	4 (h)
灰水比例	4 ; 1	搅拌时间	0.1 (h)
抗压强度	8.91 (MPa)	粘结强度	0.15 (MPa)
施工方式	人工抹面、喷涂	最低操作温度	5 ()
最高操作温度	38	养护时间	2 (天)
储存期	6个月	强度等级	10

fk-m001保温抹面砂浆又称抗裂砂浆。它是由普硅水泥、优质石英砂、外加剂混而成的粉状产品。本产品具有柔性高、粘结度强、防水抗裂效果好等诸多优点。产品用途

fk-m001保温抹面砂浆主要用于“外墙外保温系统”中面层抗裂保护。也可用于各种“蒸气、加气砌块墙体”的抹面抗裂层。施工方法按砂浆：水=4：1的配比搅拌成混和成砂浆。详见外保温系统施工方法或参考《dbj/t01-38-2002外墙外保温施工技术规程》。参考用量抹面厚度3-4mm，约3kg/m²。

产品包装25kg/袋。

贮存方法及保质期产品应贮存于阴凉、干燥、通风处，避免潮湿。未开封材料贮存期六个月。

注意事项施工温度不低于5，严禁私自添加砂子、水泥及其它添加剂。已经凝固的砂浆不准再使用。