

丙烯酸金属漆钢结构防腐防锈漆

产品名称	丙烯酸金属漆钢结构防腐防锈漆
公司名称	廊坊镭坤环保科技有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:镭坤 产地:河北廊坊大城县 规格:20kg/桶
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡十里湾村
联系电话	17331609562

产品详情

产品特点:1. 抗返锈：添加进口活性防腐活性助剂，抗酸碱盐雾，出厂前通过耐盐雾测试；2. 耐暴晒：添加耐晒原料，在强光照紫外线下漆膜不易粉化、保色长；3. 不易脱层：附着力强，产品与彩钢瓦基层附着力好粘接力强，不易起皮脱落，成膜效果优异；4. 水性环保:本品为水性产品，不含油漆类苯、甲醛等对人体有害物质，无刺激性挥发性气体产生，不燃不爆，运输安全;5. 耐温差优异:雨雪气候和高温暴晒均不会影响漆膜与彩钢瓦的结合效果6. 施工便捷:产品无需稀料和固化剂，用水稀释即可施工，涂刷面积大干燥快，使用滚筒毛刷或机械设备喷涂均可施工.

水性彩钢瓦防腐漆，采用彩钢瓦专用特种改性树脂、进口防锈助剂及防锈颜料精制而成。产品强化了涂层的物理防锈及化学防锈性能，涂料的反射隔热涂层，能够阻碍太阳紫外线照射，同时提高了高温潮湿气候及复杂环境下彩钢瓦的耐酸碱耐盐雾防护能力，大幅度提高彩钢瓦的使用寿命。无论是新瓦还是旧瓦翻新，喷涂效果都会令你满意。

施工环境1、自然干燥：应选着晴天施工，环境温度5-40 相对环境湿度80%以下为佳，不适宜在3 以下环境湿度大于80%条件下涂装，涂装后的漆膜4小时内应避免雨淋或用水冲洗。2、烘干;为加速漆膜干燥、可进行烘干、烘烤温度不低于40 ，烘干时间不少于20分钟。涂装工具在施工过程中，必须单独使用涂装工具、不得和其他 油漆或器具混用，用后用自来水清洗干净，以备反复使用。