

# 复合强化仿古地板（手抓纹）专业生产

产品名称	复合强化仿古地板（手抓纹）专业生产
公司名称	金华市金磐开发区易盛木业经营部
价格	.00/个
规格参数	PVC层厚度:0 板片光洁度:沟槽型 标准:1
公司地址	中国 浙江 金华市 金华市环城南路1838号
联系电话	86 0571 88069651 15868108780

## 产品详情

PVC层厚度	0	板片光洁度	沟槽型
标准	1	表面形状	手抓纹
残余凹陷度	0	产地	浙江
等级	优质	风格	古典
规格	1215*165*12.3	活动类型	新品
甲醛释放量	E0	抗压力	2mm
贸易属性	内贸	耐磨层厚度	38
耐磨性	AC3	耐磨转数	6000
品牌	德加	适用范围	居家、办公
特殊用途	无	图案	直纹
褪色性(级)	B1	颜色	红、黄、绿、其他
材质	HDF	地板厚度	12mm
是否强化复合	是		

### 仿古实木地板的定义

木质地板的表面用艺术形式通过特殊加工成具有古典风格的实木地板。

仿古实木地板粗犷、厚实、独特，最大限度地保留了木材的自然

原味。

### 仿古实木地板选购要诀

其符合回归自然的特有韵味更彰显个性化，已逐渐被消费者所接受，特别是对装饰品位要求有差异性的个性化群体更为追捧。仿古实木

地板已成为实木类地板在家居使用中的新闪光点。而面对众多地板商推出质量参差不齐的仿古实木地板，消费者应如何辨别、如何采购

呢？试：消费者可以拿一个一元钱的硬币在地板表面刮一下，如果是质量好的，表面油漆与底漆附着力好，表面几乎无损。而品质差

的地板，表面就会起粉，甚至凹陷。

看：有凹凸感的仿古实木地板，看看每一块板的“黑边”，如工艺好的，其处理水平更高，“黑

边”也就越小。再看看地板的表面是用何种木种，表层厚度是多少，就可区分质量的好坏。

比：消费者可以拿几个品牌的仿古实木地

板的样品（颜色接近）进行比较。比较其光泽度和手感，再加上前面讲到的刮面试验，产品的好坏就能自然而然地显现出来。含水率检

测：仿古地板属于实木地板中的一种。因此在购买前应向商家咨询所在地的平衡含水率，一般含水率在8%~13%之间，消费者在购买时

需选购适宜当地含水率的地板及相关产品。

风格选择：按颜色来分，仿古地板主要有深色和浅色，按工艺来分，主要有立体仿古和拉丝

仿古系列。因此，选择了一种颜色和工艺，很大程度上也限定了家装风格的方向。

然而，很多消费者在选购地板时，为了追求统一性，

往往购买单一品种或单一颜色的地板。但仿古地板以个性鲜明见长，消费者可根据居室功能选择不同风格的地板。例如孩子的卧室，可选

择色泽明亮的地板，在书房则可选用厚重深沉色泽的地板。